

# ACAR

## ALAŞIM ALÜMİNYUM TAKVİYELİ ALÜMİNYUM İLETKENLER ALUMINIUM CONDUCTOR ALLOY REINFORCED

ASTM B 524



İletken Kesiti Conductor Size		Teller Wires		Yapı Construction		Tüm İletken Compl. Conductor		Kopma Gerilmesi  Rated Strength	Maks. Direnc. Max. Resistance at 20°C Ohms/km	Standard yüklemeye Standard shipment		
cmils – AWG	mm <sup>2</sup>	Aded No.	Çap Diamet. mm	Al EC Ad./No.	Alaşım Alloy 6201	Dış Çap Diamet. mm	Ağırlık Weight kg/km			Uzunluk Length m	Ağırlık Weight kg	Makara Tipi Reel/ Type
1 000 000	507	37	4,176	33	4	29,23	1 394	83,9	0,0578	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	37	4,176	30	7	29,23	1 393	91,0	0,0584	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	37	4,176	24	13	29,23	1 393	101,0	0,0598	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	37	4,176	18	19	29,23	1 321	106,0	0,0613	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	61	3,251	54	7	29,26	1 393	87,9	0,0578	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	61	3,251	48	13	29,26	1 393	94,1	0,0586	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	61	3,251	42	19	29,26	1 391	102,0	0,0595	2 400	3 355	GR
1 000 000	507	61	3,251	33	28	29,26	1 391	110,0	0,0608	2 400	3 355	GR
1 100 000	557	37	4,379	33	4	30,65	1 532	92,3	0,0525	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	37	4,379	30	7	30,65	1 533	100,0	0,0531	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	37	4,379	24	13	30,65	1 531	111,0	0,0544	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	37	4,379	18	19	30,65	1 530	123,0	0,0557	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	61	3,411	54	7	30,65	1 534	95,9	0,0525	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	61	3,411	48	13	30,65	1 533	102,0	0,0533	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	61	3,411	42	19	30,65	1 531	110,0	0,0541	2 180	3 355	GR
1 100 000	557	61	3,411	33	28	30,65	1 531	119,0	0,0552	2 180	3 355	GR
1 200 000	608	37	4,575	33	4	32,08	1 673	101,0	0,0481	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	37	4,575	30	7	32,08	1 672	109,0	0,0487	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	37	4,575	24	13	32,08	1 671	121,0	0,0498	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	37	4,575	18	19	32,08	1 669	135,0	0,0514	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	61	3,564	54	7	32,08	1 673	104,0	0,0482	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	61	3,564	48	13	32,08	1 673	110,0	0,0488	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	61	3,564	42	19	32,08	1 672	119,0	0,0495	2 000	3 355	GR
1 200 000	608	61	3,564	33	28	32,08	1 671	128,0	0,0506	2 000	3 355	GR
1 250 000	633	37	4,669	33	4	32,70	1 742	105,0	0,0462	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	37	4,669	30	7	32,70	1 741	114,0	0,0467	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	37	4,669	24	13	32,70	1 741	126,0	0,0479	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	37	4,669	18	19	32,70	1 738	140,0	0,0490	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	61	3,635	54	7	32,72	1 741	107,0	0,0463	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	61	3,635	48	13	32,72	1 740	114,0	0,0469	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	61	3,635	42	19	32,72	1 739	124,0	0,0476	1 920	3 355	GR
1 250 000	633	61	3,635	33	28	32,72	1 738	133,0	0,0486	1 920	3 355	GR
1 300 000	659	37	4,76	33	4	33,32	1 811	109,0	0,0444	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	37	4,76	30	7	33,32	1 810	118,0	0,0450	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	37	4,76	24	13	33,32	1 809	131,0	0,0460	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	37	4,76	18	19	33,32	1 808	146,0	0,0472	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	61	3,708	54	7	33,37	1 812	112,0	0,0444	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	61	3,708	48	13	33,37	1 811	119,0	0,0451	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	61	3,708	42	19	33,37	1 811	129,0	0,0457	1 850	3 355	GR
1 300 000	659	61	3,708	33	28	33,37	1 809	139,0	0,0467	1 850	3 355	GR