

ACSR

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED

NF C 34 120



Kod adı Code name	Nominal kesit Nominal area		Tel adedi No. of wires			İletken Çapı Cable Diam. mm	Kopma Gerilmesi Ultimate Strength daN	DC Direnç Resistan. at 20 °C Ohms/ km	Yaklaşık Ağırlık Aprox. Weight kg/km	Standard yükleme Standard Shipment		
	Tel Wires		Al	Çelik Steel	Çap Diam mm					Uzunluk Length m	Net ağırlık Net Weight kg	Makara Reel type
	Al mm ²	Çelik Steel mm ²										
CANNA 37,7	28,27	9,42	9	3	2,0	8,3	1540	1,02	155	3 550	550	TA
CANNA 59,7	37,70	21,99	12	7	2,0	10	3050	0,765	276	2 900	800	D
CANNA 75,5	47,71	27,83	12	7	2,25	11,25	3840	0,605	348	3 150	1 100	E
CANNA 93	59,0	34,3	12	7	2,50	12,50	4850	0,485	405	2 700	1 100	E
CANNA 116,2	94,25	21,99	30	7	2,0	14	4145	0,306	432	3 900	1 700	EH
CROCUS 116,2	94,25	21,99	30	7	2,0	14	4740	0,306	432	3 900	1 700	EH
CANNA 147,1	119,28	27,83	30	7	2,25	15,75	5200	0,243	547	3 150	1 700	EH
CROCUS 147,1	119,28	27,83	30	7	2,25	15,75	5950	0,243	547	3 150	1 700	EH
CANNA 181,6	147,26	34,36	30	7	2,50	17,5	6260	0,197	675	2 500	1 700	EH
CROCUS 181,6	147,26	34,36	30	7	2,50	17,5	7290	0,197	675	2 500	1 700	EH
CANNA 228	184,72	43,10	30	7	2,8	19,6	7710	0,157	848	2 000	1 700	EH
CROCUS 228	184,72	43,10	30	7	2,8	19,6	9000	0,157	848	2 000	1 700	EH
CANNA 288	233,8	54,55	30	7	3,15	22,05	9600	0,1225	1074	1 600	1 700	EH
CROCUS 288	233,8	54,55	30	7	3,15	22,05	11320	0,1225	1074	1 600	1 700	EH
CROCUS 297	221,67	75,54	6x2,8	19	2,25	22,45	13950	0,1305	1218	2 400	3 000	GY
CROCUS 412	325,72	85,95	32x3,6	19	2,40	26,4	16960	0,089	1593	1 900	3 000	GY
CROCUS 612	506,97	104,79	42x2,61 20x4,24	19	2,65	32,2	22750	0,0566	2241	1300	3000	GY
CROCUS 865	717,83	104,06	66x3,72	19	3,15	38,1	31890	0,0405	3174	1300	4000	GT
CROCUS 1185	956,66	227,82	54x2,8 66x3,47	37	2,80	44,7	46940	0,0303	4478	900	4000	GT