

TRAFO DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

TRAFO DİREĞİ TİPİ	İMALAT ŞEKLİ	TEPE KUVVETİ (kg)	DİREK AĞIRLIĞI (kg)	TEMEL HACMİ (m ³)	MONTE EDİLECEK TRAFO GÜCÜ (KVA)	PLATFORM TİPİ	DİREK BOYU (m)
T/15	KAYNAKLI	1500	787	3,519	160 KVA'ya KADAR	KÜÇÜK TİP	13,5
T/15k	KAYNAKLI-KISA	1500	759	3,519	160 KVA'ya KADAR	KÜÇÜK TİP	12,5
T/15c	KAYNAKLI-CİVATALI	1500	795	3,519	160 KVA'ya KADAR	KÜÇÜK TİP	13,5
T/15k-c	KAYNAKLI-CİVATALI-KISA	1500	768	3,519	160 KVA'ya KADAR	KÜÇÜK TİP	12,5
T/25	KAYNAKLI	2500	887	5,160	250 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/25k	KAYNAKLI-KISA	2500	860	5,160	250 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5
T/25c	KAYNAKLI-CİVATALI	2500	897	5,160	250 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/25k-c	KAYNAKLI-CİVATALI-KISA	2500	870	5,160	250 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5
T/35	KAYNAKLI	3500	995	9,800	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/35k	KAYNAKLI-KISA	3500	968	9,800	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5
T/35c	KAYNAKLI-CİVATALI	3500	1015	9,800	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/35k-c	KAYNAKLI-CİVATALI-KISA	3500	988	9,800	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5
T/50	KAYNAKLI	5000	1141	11,700	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/50k	KAYNAKLI-KISA	5000	1111	11,700	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5
T/50c	KAYNAKLI-CİVATALI	5000	1161	11,700	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	13,5
T/50k-c	KAYNAKLI-CİVATALI-KISA	5000	1131	11,700	400 KVA'ya KADAR	BÜYÜK TİP	12,5